



*Mağazanızın satış noktasında ihtiyaç duyduğu gerçek bir uzman.*

**Dünya liderinden, benzersiz performans:**

# TOSHIBA SurePOS 700 Serisi

**TOSHIBA SurePOS 700 Serisi,** işletmenizin ihtiyaç duyduğu sistem yönetimini üstün performansı ile kolaylaştıran **dünya lideri bir POS sistemidir.**

Yıllar boyunca sorunsuz ve güvenle kullanabilmeniz için tasarlanan **TOSHIBA SurePOS 700 Serisi,** uzun ömrüyle işletmenizin bütçesine katkıda bulunurken, çevre dostu enerji kullanımı sayesinde de doğayı korumanıza katkı sağlar.

**TOSHIBA SurePOS 700 Serisi,** Uzaktan Yönetim Aracı (RMA) ile belirli bir ana merkezden kolayca görüntülenip yönetilebilir.

Tomavida kullanmadan takılıp - çıkarılabilme özelliği sayesinde ise benzersiz bir kullanım ve onarım kolaylığı sağlar.

Tasarım ve performansın kusursuz bileşimi **TOSHIBA SurePOS 700 Serisi ile işletmeniz güvenilir ellerde!**



# TOSHIBA SurePOS 700 Serisi

	SurePOS 720	SurePOS 740		SurePOS 780
Model	723	743	C43	783
İşlemci	VIA C7-D (2 GHz) (800 MHz FSB)	Intel Celeron® 440 (2 GHz) (800 MHz FSB)	Intel Celeron® 440 (2 GHz) (800 MHz FSB)	Intel Core 2 Duo E4300 (1.8 GHz) (800 MHz FSB)
Sabit Disk	80 GB	80 GB	80 GB	160 GB
Sistem Hafızası	256 MB (2 GB max)	512 MB (4 GB max)	512 MB (4 GB max)	512 MB (4 GB max)

## Bağlantı Noktaları

USB	2	2	2	2			
RS232	2	4	4	4			
PS/2	1	1	1	1			
Ethernet	10/100	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000			
	Powered USB 2.0 12V	Powered USB 2.0 24V	RS485 Port 7 Yazıcı	RS485 Port 5 Klavye	RS485 Port 4 Müşteri Ekranı	RS485 Port 9 Çizgikod Okuyucu	Çekmece Portu
Powered USB	7	1				1	2
RS-485	2	1	1	1	1	1	2

## Çevre Birimleri

Müşteri ve Kasiyer Ekranları		
Yazıcılar	<p><b>4610-KR3</b> En: 190.5 mm, Derinlik: 255 mm, Boy (ön): 153 mm, Boy (arka): 200.5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiş istasyonu hızı / Kağıt genişliği: 52 lps@ 8 lpi/80 mm</li> <li>• Doküman İstasyonu Hızı: 4.3 lps</li> <li>• Baskı Çözünürlüğü: 203 dpi</li> <li>• Bağlantı: RS-485</li> <li>• Sensörler: Kağıt durumu, kağıt hareketi</li> </ul>	<p><b>4610-KB3</b> En: 190.5 mm, Derinlik: 255 mm, Boy (ön): 153 mm, Boy (arka): 200.5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiş istasyonu hızı / Kağıt genişliği: 52 lps@ 8 lpi/80 mm</li> <li>• Doküman İstasyonu Hızı: 4.3 lps</li> <li>• Baskı Çözünürlüğü: 203 dpi</li> <li>• Bağlantı: USB</li> <li>• Sensörler: Kağıt durumu, kağıt hareketi</li> </ul>
POS Klavyeler	<p>67 Tuşlu</p>	<p>50 Tuşlu ve Kasiyer Ekranlı</p>
Para Çekmeceleri		

## Boyutlar

Dar : 320x475x117.3 mm. (12.6x18.7x4.62")  
Geniş : 435x475x117.3 mm. (17.4x18.7x4.62")

## Uygulamalar ve İşletim Sistemleri

- Genius 2.xx
- GeniusOpen
- DOS
- Windows / XP / Vista
- SUSE Linux (IRES)
- 4690

TOSHIBA, SurePoint, SureMark, SurePos;  
TGCS firmasının tescilli ticari markalarıdır.

POS, POS logo, POS Genius;  
POS A.Ş. firmasının tescilli ticari markalarıdır.

Intel, Intel Celeron ve Core 2 Duo;  
Intel firmasının tescilli ticari markalarıdır.

VIA ve VIA C7-D VIA;  
Technologies Inc. firmasının tescilli ticari markalarıdır.

Windows, Windows XP, Windows Vista;  
Microsoft firmasının tescilli ticari markalarıdır.



# TOSHIBA SurePOS 700 Serisi

## SurePOS 780

Model	745/E45	785/E85	C85
İşlemci	Intel Celeron T3100 1.9 GHz/800 MHz (Dual Core)	Intel Celeron G540 2.5GHZ/1000MHz veya i3-2120 3.3GHZ/1333MHz	Intel Celeron G540 2.5GHZ/1000MHz veya i3-2120 3.3GHZ/1333MHz
Sabit Disk	500 GB Sata III HDD veya 64 GB SSD kit seçimlik	500 GB Sata III HDD veya 64 GB SSD kit seçimlik / RAID capability standard	500 GB Sata III HDD veya 64 GB SSD kit seçimlik / RAID capability standard
Sistem Hafızası	1 GB DDR3 so DIMM (4GB max)	2 GB DDR3 DIMM (8GB max)	2 GB DDR3 DIMM (8GB max)

## Bağlantı Noktaları

USB	2	2	2				
RS232	4	4	4				
PS/2	Keyboard /Mouse	Keyboard /Mouse	Keyboard /Mouse				
Ethernet	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps + Trusted Platform Module (TPM)	10/100/1000 Mbps + Trusted Platform Module (TPM)				
	Powered USB 2.0 12V	Powered USB 2.0 24V	RS485 Port 7 Yazıcı	RS485 Port 5 Klavye	RS485 Port 4 Müşteri Ekranı	RS485 Port 9 Çizgikod Okuyucu	Çekmece Portu
Powered USB	7	1				1	2
RS-485	2	1	1	1	1	1	2

## Çevre Birimleri

Müşteri ve Kasiyer Ekranları		
Yazıcılar	<p><b>4610-KR3</b> En: 190.5 mm, Derinlik: 255 mm, Boy (ön): 153 mm, Boy (arka): 200.5 mm • Fiş istasyonu hızı / Kağıt genişliği: 52 lps@ 8 lpi/80 mm • Doküman İstasyonu Hızı: 4.3 lps • Baskı Çözünürlüğü: 203 dpi • Bağlantı: RS-485 • Sensörler: Kağıt durumu, kağıt hareketi</p>	<p><b>4610-KB3</b> En: 190.5 mm, Derinlik: 255 mm, Boy (ön): 153 mm, Boy (arka): 200.5 mm • Fiş istasyonu hızı / Kağıt genişliği: 52 lps@ 8 lpi/80 mm • Doküman İstasyonu Hızı: 4.3 lps • Baskı Çözünürlüğü: 203 dpi • Bağlantı: USB • Sensörler: Kağıt durumu, kağıt hareketi</p>
POS Klavyeler	<p>67 Tuşlu</p>	<p>50 Tuşlu ve Kasiyer Ekranlı</p>
Para Çekmeceleri		

## Boyutlar

Dar : 320x475x117.3 mm. (12.6x18.7x4.62")  
Geniş : 435x475x117.3 mm. (17.4x18.7x4.62")

## Uygulamalar ve İşletim Sistemleri

- Genius 2.xx
- GeniusOpen
- DOS
- Windows / XP / Vista
- SUSE Linux (IRES)
- 4690

TOSHIBA, SurePoint, SureMark, SurePos; TGCS firmasının tescilli ticari markalarıdır.

POS, POS logo, POS Genius; POS A.Ş. firmasının tescilli ticari markalarıdır.

Intel, Intel Celeron ve Core 2 Duo; Intel firmasının tescilli ticari markalarıdır.

VIA ve VIA C7-D VIA; Technologies Inc. firmasının tescilli ticari markalarıdır.

Windows, Windows XP, Windows Vista; Microsoft firmasının tescilli ticari markalarıdır.



DENKER ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
Ali Nihat Tarlan Cad. Kartal Sok. Parlar İş Merkezi  
19/4 Ataşehir 35752 İstanbul  
Tel : (0216) 573 06 76 - Faks : 574 62 32  
[www.denker.com.tr](http://www.denker.com.tr)